

PLATINUM

Versione

Parete 97 cm - 800 m³/h

Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122343181

KACL.237

Platinum - Parete 97 cm

Collezione

Accessori

Codice Ean

8034122700519



*Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata*

**CARATTERISTICHE
GENERICHE**

**Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite**

Vetro

Aspirazione perimetrale

Luce ambiente led

Illuminazione led

**Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile**

**ACCESSORI
OPZIONALIDISPONIBILI**

KACL.575#I

Prolunga H700 - Parete

KACL.576#I

Prolunga H960 - Parete

KACL.815

Salvietta protettiva per superfici in
acciaio inox (box 10 pz)

KACL.784#46F

Motore Slim 600 m³/h

KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300 m³/h

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Tipologia di installazione

Parete

Dimensioni

97 cm

Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite

Motore

800 m³/h

Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

Velocita' di funzionamento

4

Illuminazione

Led 4x1,2 W - 3200 K

Luce decorativa

Ambiente led

Filtro

Filtro metallico "Base" - 277x294
mm - 2 pz

Filtro Carbone

Filtro carbone rotondo Ø170 mm -
Tipo 6 - incluso

Distanza minima

Piano cottura gas: 60 cm

Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

PLATINUM

Parete 97 cm - 800 m³/h

Peso lordo

30 kg

Peso netto

24 kg

Volume

0,43 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

1310 mm

Altezza

595 mm

Profondita'

550 mm

KIT VETRO

Platinum - Parete 97 cm

Peso lordo

11 kg

Peso netto

9 kg

Volume

0,12 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

590 mm

Altezza

440 mm

Profondita'

450 mm

**FUNZIONI DI
COLLEGAMENTO E
CONSUMO**

Consumo massimo

280 W

Tensione

220-240V

Frequenza

50-60Hz

Tipo di spina

Shuko

**CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE**

Portata massima

680 m³/h

I.E.C. 61591

Rumorosita' massima

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pressione massima (Pa)

510 Pa

Potenza massima motore

224 W

CLASSE ENERGETICA

B

PLATINUM

Versione

Parete 97 cm - 800 m³/h

Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122343181

KACL.237


Platinum - Parete 97 cm

Collezione

Accessori

Codice Ean

8034122700519



PLATINUM

Versione
Parete 97 cm - 800 m³/h

Collezione
Mirabilia
Codice Ean
8034122343181


KACL.237
Platinum - Parete 97 cm

Collezione
Accessori
Codice Ean
8034122700519

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591 Tubazioni normalizzate	270	370	490	680
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE



PLATINUM


Versione
Parete 97 cm - 800 m³/h

Collezione
Mirabilia
Codice Ean
8034122343181

KACL.237
Platinum - Parete 97 cm

Collezione
Accessori
Codice Ean
8034122700519

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 97 cm - 800 m³/h	
AEC	61,2	kWh/a
ECC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,0	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps). **PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F_Fattore di incremento nel tempo / EEl_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.